

## צבע להקרנה חיצוני חכם

### מדריך יישום

צבע להקרנה חיצוני חכם מתאים לשימוש על משטחים חיצוניים כגון טיח, טיט, לבנים, אבן, חיפוי מתכת, אלומיניום וחומרים מרוכבים. לשימוש חיצוני.

קיימות שתי ערכות:

4.5 מ"ר<sup>2</sup>: זה נותן ליצור מסך בגודל של 279 ס"מ \* 157 ס"מ ביחס רוחב-גובה של 16:9  
13.5 מ"ר<sup>2</sup>: זה נותן ליצור מסך בגודל של 487 ס"מ \* 157 ס"מ ביחס רוחב-גובה של 16:9

### כיצד ליישם צבע להקרנה חיצוני חכם

#### 1. הכנת המשטח

- יש לנקות משטחים שנחשפו לפגעי מזג האוויר במשך תקופה ממושכת באמצעות סילון מים או שיטה דומה.
  - יש לגרד ולשייף כל אבן גסה.
  - מדוד את האזור שברצונך לצבוע במדויק וודה שיש לך מספיק צבע לכסות
  - תמרוח שכבה אחת של פריימר לבן חכם לפני מריחת הצבע להקרנה
- על משטחים חדשים כגון טיח או טיט, מרוח שתי שכבות של צבע קיר חיצוני לבן לפני מריחת שכבת הפריימר.

#### 2. יישום צבע להקרנה חיצוני חכם

- ערבב את הצבע טוב לפני שימוש.
- לקבלת התוצאות הטובות ביותר, יש למרוח את הצבע באמצעות שרוול רולר קצר מאנגורה או ללא סיבים.
- יש למרוח 2 שכבות ולאפשר לשכבה הראשונה להתייבש לפני מריחת השכבה השנייה (כ-2 - 4 שעות ב20°C)

#### 3. זמן ייבוש

- צבע להקרנה חכם יהיה יבש למגע תוך שעה וניתן לשימוש לאחר 12 שעות.