

צבע להקרנה ניגודיות אולטרה גבוהה חכם

מדריך יישום

צבע להקרנה ניגודיות אולטרה גבוהה חכם מתאים לשימוש על גבם, לוחות קיר ועץ. לשימוש פנימי בלבד.

כל ערכה מכסה שטח של 4.5 מ"ר². זה נותן ליצור מסך בגודל של 279 ס"מ * 157 ס"מ ביחס רוחב-גובה של 16:9

לכל מוצרי סמארטר סורפסז במגוון ההקרנה יש אישור תקן איכות גימור משטח גבס US 5/EU Q4 המבטיח משטח חלק והסרת תפרים ומוכן לשימוש עם מקרן איכותי לתוצאות הקרנה מקצועיות.

כיצד ליישם צבע להקרנה ניגודיות אולטרה גבוהה חכם

צבע להקרנה ניגודיות אולטרה גבוהה חכם מיושם בשתי שכבות (שכבת בסיס, ושכבה עליונה)

1. הכנת המשטח

- כל המשטחים שיש לצבוע צריכים להיות נקיים, יבשים וללא חומרים רופפים.
- מדוד את האזור שברצונך לצבוע במדויק וסמן אותו באמצעות סרת נייר דביק.
- תכין המשטחים החשופים ולא מטופלים עם פריימר לבן חכם.
- לאחר מריחת הפריימר, שייף את המשטח בקלות.

2. יישום צבע להקרנה

- ערבב את הצבע טוב לפני שימוש. אם מורחים את הצבע על גבס חדשה, יש למרוח שכבה אחת של צבע לבן סטנדרטי או פריימר ולאחר מכן למלא ולשייף את כל הפגמים

שכבת בסיס

- יש למרוח את השכבה הראשונה באמצעות שרוול רולר קצר מאנגורה או ללא סיבים.
- מאחר שהשכבה מתייבשת, שייף בעדינות, ולאחר מכן תמרוח את השכבה השנייה
- המתן לייבוש מלא של הצבע לפני הוספת השכבה העליונה של צבע להקרנה חכם (כ-4-2 שעות ב-20°C).

שכבה עליונה

- ודא ששכבת בסיס חלקה ושהמשטח ללא פגמים (שייף בעדינות במידת הצורך)
- יש למרוח את השכבה הראשונה באמצעות שרוול רולר קצר מאנגורה או ללא סיבים. תן להצבע להתייבש לפני מריחת השכבה השנייה.

3. זמן ייבוש

- לאחר מריחת כל השכבות, צבע הקרנה עם ניגודיות גבוהה אולטרה חכם יהיה מוכן לשימוש תוך 24 שעות..

סעיף אחריות המוצר

מכירת המוצרים שלנו כפופה לתנאים וההגבלות הכלליים שלנו הזמינים באתר www.smartersurfaces.co.il