

دهان شاشة بروجكتور أرضي ذكي - أبيض

دليل التطبيق

دهان شاشة بروجكتور أرضي ذكي - أبيض مناسب للاستخدام فوق طلاء الأرضيات أو على الخرسانة المجردة. من الممكن تحويله لدهان أرض مضافاً للانزلاق من خلال إضافة رمل أو حصى للدهان.

مناسب للتطبيق على

- أي أرضية من الخرسانة ذات استخدام خفيف أو متوسط.
- يمكن استخدامه كذلك على الخشب والمعدن

كل طقم من الدهان يكفي لتغطية مساحة 4.5 م², وهو ما يكفي لإنشاء شاشة عرض بحجم: 279 سم * 157 سم بأبعاد 16:9

جميع منتجات شاشات العرض (البروجكتور) الذكية حاصلة على شهادة جودة تشطيب أسطح جبصين بحسب معيار US 5 / EU Q4 والتي تضمن الحصول على سطح أملس وناعم, جاهزاً للاستخدام مع جهاز عرض بروجكتور عالي الجودة وبجودة عرض احترافية.

كيفية طلاء دهان شاشة بروجكتور أرضي ذكي

1. تجهيز السطح

- للخرسانة الجديدة أو الخرسانة التي تم تسويتها بالمروحية, قم بتجهيز الأرضية باستخدام محلول الحفر الحامضي - (Acid Etch Solution)
- للطلاء فوق أرض مطلية من قبل, قم بإزالة أي طلاء متقشر أو ضعيف باستخدام مكشطة الأرض. إذا كان الطلاء لامعاً, يجب أن يتم صنفرتة بنعومة ليكون مفتاحاً للطلاء.
- تأكد من أن السطح نظيفاً وخالياً من الغبار.

2. إصلاح السطح

- قم بإصلاح الثقوب أو الشقوق بمادة إصلاح الخرسانة, واتركه ليجف.

3. التطبيق

- يجب أن يكون السطح جافاً ونظيفاً
- قم بتحريك الدهان جيداً قبل الاستخدام
- إذا كنت بحاجة لدهان ضد الانزلاق, قم بإضافة رمل أو حصى للدهان, ثم حركه جيداً
- استخدم اسفنج طلاء قصيرة وخالية من الوبر
- استخدم الاسفنج لطلاء الدهان على سطح الخرسانة المكشوف
- يمكن استخدام الفرشاة لطلاء الجوانب وتحديدها
- بمجرد طلاء الطبقة الأولى, انتظر 10 ساعات قبل طلاء الطبقة الثانية

4. قيود ومحدوديات

- تجنب تطبيق الطلاء في الأجواء الباردة - (درجات حرارة أقل من 15°)

بند ضمان المنتج

يخضع بيع منتجاتنا لشروطنا وأحكامنا العامة المتوفرة على موقع www.smartersurfaces.co.il

Smarter Surfaces™

سمارتر سيرفسز

5. تنظيف

- لتنظيف الأرضية استخدم منظف أرضيات محايد الأس الهيدروجيني (PH neutral detergent). تأكد من تخفيف المنتج والتعامل معه وفقا لتعليمات الشركة المصنعة.

6. وقت التجفيف

- دهان شاشة البروجكتور الأرضي الذكي يكون جاهزا للاستخدام بعد 24 ساعة.

بند ضمان المنتج

يخضع بيع منتجاتنا لشروطنا وأحكامنا العامة المتوفرة على موقع www.smartersurfaces.co.il