

دهان شاشة بروجكتور تفاعلي ذكي

دليل التطبيق

دهان شاشة بروجكتور تفاعلي مناسب للاستخدام على الجبصين وألواح الجدران والخشب والمعدن والخرسانة. للاستخدام الداخلي فقط. كل طقم من الدهان يكفي لتغطية مساحة 4.5 م², وهو ما يكفي لإنشاء شاشة عرض بحجم: 279سم * 157 سم بأبعاد 16:9

جميع منتجات شاشات العرض (البروجكتور) الذكية حاصلة على شهادة جودة تشطيب أسطح جبصين بحسب معيار US 5 / EU Q4 والتي تضمن الحصول على سطح أملس وناعم, جاهزًا للاستخدام مع جهاز عرض بروجكتور عالي الجودة وبجودة عرض احترافية.

كيفية طلاء دهان شاشة بروجكتور تفاعلي ذكي

1. تجهيز السطح

- يجب أن تكون جميع الأسطح المراد طلاءها نظيفة وجافة وخالية من الشوائب
- قم بقياس المساحة التي ترغب في تغطيتها بدقة وقم بتحديدتها بواسطة شريط لاصق
- المساحة القصوى التي يمكن أن يغطيها طقم الدهان هذا هي 279سم*157سم
- قم بصنفرة السطح برفق
- قم بطلاء طبقتين من **دهان الأساس الأبيض الذكي (برايمر)** (مشمولة في الطقم)
- قم بصنفرة السطح برفق قبل طلاء كل طبقة من دهان الأساس
- أترك دهان الأساس ليجف بالكامل (2-4 ساعات تقريبا في درجة حرارة 20°) ثم تأكد من نعومة السطح

2. تطبيق دهان شاشة البروجكتور

- قم بتحريك الدهان جيدا قبل الاستخدام
- للحصول على أفضل النتائج, استخدم اسطوانة قصيرة من الموهير أو اسطوانة خالية من الوبر
- قم بطلاء طبقتين من الدهان مع السماح للطبقة الأولى لتجف (حوالي 2-4 ساعات بدرجة حرارة 20°), قبل تطبيق الطبقة الثانية

3. وقت التجفيف

- دهان شاشة البروجكتور التفاعلي الذكي يكون جافا للمس خلال 1-2 ساعة ويكون جاهزا للاستخدام لعروض البروجكتور بعد 24 ساعة

بند ضمان المنتج