

دهان شاشة بروجكتور خارجي ذكي - أبيض

دليل التطبيق

دهان شاشة بروجكتور خارجي ذكي مناسب للاستخدام على الأسطح الخارجية مثل الجبصين, الملاط, الطوب, الحجر, الكسوة المعدنية, والألومنيوم.

يتوفر حجمان من هذا الدهان:

- 4.5م² يكفي لإنشاء شاشة عرض بحجم: 279سم * 157 سم بأبعاد 16:9
- 13.5م² يكفي لإنشاء شاشة عرض بحجم: 487سم * 274 سم بأبعاد 16:9

كيفية طلاء دهان شاشة بروجكتور خارجي ذكي

1. تجهيز السطح

- يجب أن يتم تنظيف وغسل الأسطح التي تعرضت للعوامل الجوية لفترة من الوقت بواسطة بربيج المياه النفاثة (waterjet) أو أي وسيلة مماثلة
- قم بقشط السطح وصنفرة أي جزء خشن من السطح
- قم بقياس المساحة التي ترغب في تغطيتها وتأكد من وجود كمية طلاء كافية لتغطية هذه المساحة
- قم بطلاء طبقة من **دهان الأساس الأبيض الذكي** (برايمر) قبل تطبيق طلاء شاشة البروجكتور
- بالنسبة للأسطح الجديدة مثل الجبصين أو الملاط, قم بطلاء طبقتين من دهان أبيض خارجي قبل تطبيق **دهان الأساس الأبيض (البرايمر)**
- أترك كل طبقة من طبقات الدهان الأبيض, ودهان الأساس لتجف بالكامل قبل طلاء الطبقة التالية (2-4 ساعات تقريبا في درجة حرارة 20°)

2. التطبيق

- يجب أن يكون السطح جافا ونظيفا
- قم بتحريك الدهان جيدا قبل الاستخدام
- للحصول على أفضل النتائج قم بطلاء طبقتين من دهان شاشة العرض الخارجي مع السماح للطبقة الأولى لتجف قبل طلاء الطبقة الثانية (2-4 ساعات تقريبا في درجة حرارة 20°)

3. وقت التجفيف

- دهان شاشة البروجكتور الخارجي الذكي يكون جافا للمس خلال ساعة واحدة وجاهزا للاستخدام بعد 12 ساعة

بند ضمان المنتج

يخضع بيع منتجاتنا لشروطنا وأحكامنا العامة المتوفرة على موقع www.smartersurfaces.co.il